



## DOWNLIGHT V 200

15/21 Вт 830/840 IP54

Откройте для себя наш новый портфель технических продуктов: SLVtec. Мы используем современные светодиодные технологии и предлагаем энергоэффективные и функциональные световые решения для внутреннего и наружного применения. В нашем ассортименте есть целый спектр продуктов от влагозащищенных светильников до мощных прожекторов, и все наши разработки впечатляют функциональностью и справедливым соотношением цены и качества. Одним из примеров такого сочетания является встраиваемый светильник DOWNLIGHT V 200, выпускаемый в белом или черном цвете с плоским или слегка утопленным рассеивателем. Потребляемая мощность светильник составляет от 15 до 21 Вт, цветовая температура (3000K/4000K) и сила света (2350лм/2490лм) регулируются с помощью DI-P-переключателя. Кроме того светильник DOWNLIGHT V 200 быстро и легко устанавливается благодаря встроенному драйверу светодиодов. Примите решение в пользу SLVtec уже сегодня.

### Технические характеристики

Тов. №	1007510
IP Code	IP20/54
Класс ударопрочности	IK 02
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок и аксессуары
Номер сквозного монтажа проводки	15
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	380/550 mA
Класс защиты	II
Мощность	21 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Количество светильников на LS B16A	31
Количество светильников на LS C16A	53
Уровень пускового тока	10.8 A
Продолжительность пускового тока	352 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.04
Световой поток	2360/2490 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Половинный угол	105 °

## Источник света

1807480	
---------	---

## Аксессуары

1007487	DOWNLIGHT V 200 , слегка утопленный рассеиватель черный
1007486	DOWNLIGHT V 200 , утопленный рассеиватель белый
1007485	DOWNLIGHT V 200 , черный плоский рассеиватель
1007484	DOWNLIGHT V 100 , белый плоский рассеиватель

Цвет	черный
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	50000 h
Risk Group	0
Высота	3.9 cm
Диаметр	17.1 cm
Вес нетто	0.333 kg
вес брутто	0.356 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	5.5 cm
Установочный диаметр	20 cm