



DOWNLIGHT V 200

15/21 W 830/840 IP54

Odkrijte naš nov portfelj tehničnih izdelkov: SLVtec. Z naj-novejšo LED tehnologijo nudimo energetsko učinkovite in funkcionalne svetlobne rešitve za notranjo in zunanjo uporabo. Od luči, odpornih na vlago za prostore z višjo ravno vlage, do reflektorjev za dvorane – naši visokokakovostni izdelki prepričajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Sem spada vgradna svetilka DOWNLIGHT V 200, ki je na voljo v beli ali črni barvi z ravnim ali rahlo potopljenim pokrovom. S porabo energije 15 W ali 21 W lahko barvo svetlobe (3000 K/4000 K) in jakost svetlobe (2350 lm/2490 lm) prilagodite prek stikala dip. Poleg tega je DOWNLIGHT V 200 mogoče hitro in enostavno namestiti zahvaljujoč vgrajeni priključni dozi gonilnika LED. Izberite SLVtec še danes.

TEHNIČNI PODATKI

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Št. art. | 1007510 |
| IP koda | IP20/54 |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 02 |
| Montaža | Vgradnja |
| Podrobnosti montaže | Strop z dodatki |
| Število ožičenj | 15 |
| Primarna nazivna napetost | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundarni tok / napetost | 380/550 mA |
| Zaščitni razred | II |
| El. moč | 21 W |
| minimalna temperatura okolja | -20 °C |
| maksimalna temperatura okolja | 40 °C |
| Število svetilk pri LS B16A | 31 |
| Število svetilk na LS C16A | 53 |
| Raven zagonskega toka | 10.8 A |
| Trajanje zagonskega toka | 352 µs |
| Stroboskopski učinek (SVM) | 0.04 |
| Lumini | 2360/2490 lm |
| Barvna temperatura | 3000/4000 Kelvin |
| Kot sevanja | 105 ° |
| Barva | črna |
| CRI | 80 |

Svetlobnega Vira

| | |
|---------|---|
| 1807480 |  |
|---------|---|

Dodatki

| | |
|---------|---|
| 1007487 | DOWNLIGHT V 200 , delno potopni pokrov, črn |
| 1007486 | DOWNLIGHT V 200 , delno potopni pokrov, bel |
| 1007485 | DOWNLIGHT V 200 , ploski pokrov, črn |
| 1007484 | DOWNLIGHT V 200 , bel, ploski pokrov |

| | |
|------------------|----------|
| LXXBXX podatki | L70B50 |
| Življenjska doba | 50000 h |
| Risk Group | 0 |
| Višina | 3.9 cm |
| Premer | 17.1 cm |
| Neto teža | 0.333 kg |
| Bruto teža | 0.356 kg |
| Oblika izreza | okrogel |
| Globina vgradnje | 5.5 cm |
| Premer vgradnje | 20 cm |