



DOWNLIGHT V 200

15/21W 830/840 IP 54

Upptäck vår nya tekniska produktportfolio: SLVtec. Med hjälp av toppmodern LED-teknik erbjuder vi energieffektiva och funktionella belysningslösningar för inomhus- och utomhusutrymmen. Från våtrumslampor till inomhusstrålkastare - våra högkvalitativa produkter övertygar med sin utmärkta funktionalitet och ett bra pris- och prestandaförhållande. Detta inkluderar den infällda lampan DOWNLIGHT V 200, som erbjuds i vitt eller svart och med ett platt eller lätt infällt hölje. Vid en strömförbrukning på 15W resp. 21W kan ljusfärgen (3000K/4000K) samt ljusintensiteten (2350lm/2490lm) regleras via Dip-omkopplare. Dessutom är lampan DOWNLIGHT V 200 enkel och snabb att installera genom LED-drivenhetens integrerade anslutningsdosa. Beställ din SLVtec-enhet idag.

Art. Nej.	1007510
IP-kod	IP20/54
Klass för slagtålighet	IK 02
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak med tillbehör
Antal genomgående ledningar	15
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	380/550 mA
Skyddsklass	II
Watt	21 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	31
Antal armaturer på LS C16A	53
Nivå för inkopplingsström	10.8 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	352 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.04
Lumen	2360/2490 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Strålningsvinkel	105 °
Färg	matt svart
CRI	80

1807480	
1007487	DOWNLIGHT V 200 , lätt infällt hölje svart
1007486	DOWNLIGHT V 200 , lätt infällt hölje vitt
1007485	DOWNLIGHT V 200 , platt hölje svart
1007484	DOWNLIGHT V 200 , platt hölje vitt

LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	0
höjd	3.9 cm
Diameter	17.1 cm
Netto vikt	0.372 kg
Bruttovikt	0.468 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	5.5 cm
Installationsdiameter	20 cm