




R-CUBE

Wand- und Deckenaufbauleuchte, 2700/3000K, 15W, PHASE, 70°, anthrazit

Vor allem überzeugt die neue R-CUBE Wand- und Deckenaufbauleuchte durch ihr modernes und elegantes Design. Dazu bietet sie mit ihrer via CCT-Switch einstellbaren Lichtfarbe (2700K/3000K), Schutzart IP65, ihrem hohen Farbwiedergabeindex (CRI>80), der Dimmbarkeit und langen Lebensdauer (L80/B10 50.000h) auch sonst alles, was eine hochwertige Outdoor-Leuchte ausmacht. Ein echtes Highlight ist die leicht satinierte LED-Abdeckung, die ein sauberes, homogenes Lichtbild erzeugt und den Blick auf die weißen Reflektoren offenlässt.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007511
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 04
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	15 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	61
Anzahl Leuchten an LS C16A	61
Höhe Einschaltstrom	6.5 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60 °C
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	800/800 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000 Kelvin

Lichtquelle

1807469	
---------	---

Abstrahlwinkel	70 °
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B20
Lebensdauer	48000 h
Risk Group	1
Tiefe	11.9 cm
Durchmesser	10 cm
Nettogewicht	1 kg
Bruttogewicht	1.07 kg
BIG WHITE Seite	805