




## R-CUBE

**luminaria de superficie de pared y techo, 2700/3000 K, 15 W, PHASE, 70 °, antracita**

La nueva luminaria de superficie de pared y techo R-CUBE convence sobre todo por su diseño moderno y elegante. Además, con su color de luz ajustable (2700K/3000K) mediante el interruptor CCT, su grado de protección IP65, su alto índice de reproducción cromática (CRI>80), su capacidad de regulación y su larga vida útil (L80/B10 50.000 h), también ofrece todo lo que caracteriza a una luminaria de exterior de alta calidad. Destaca la cubierta led ligeramente satinada, que crea una luz sobria y homogénea y deja a la vista los reflectores blancos.



### Datos técnicos

Art. N.º	1007511
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 04
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	15 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	61
Número de luminarias en LS C16A	61
Nivel de corriente de entrada	6.5 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	60 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	800/800 lm
Temperatura del color de la luz	2700/3000 Kelvin

## Fuente de luz

1807469	
---------	---

Semiángulo de dispersión	70 °
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B20
Vida útil	48000 h
Risk Group	1
Profundidad	11.9 cm
Diámetro	10 cm
Peso neto	1 kg
Peso bruto	1.07 kg
Página BIG WHITE	805