




R-CUBE

**oprawa ścienna i oprawa sufitowa natynkowa,
2700/3000 K, 15 W, PHASE, 70°, antracyt**

Przed wszystkim nowa oprawa ścienna i sufitowa natynkowa R-CUBE zachwyca nowoczesnym i eleganckim designem. Ponadto dzięki regulacji barwy światła za pomocą przełącznika CCT (2700 K/3000 K), klasie ochrony IP65, wysokiemu współczynnikowi oddawania barw (CRI>80), możliwości przyciemniania i długiej żywotności (L80/B10 50 000 godz.) oprawa ta oferuje także wszystkie inne funkcje zapewniające wysokiej jakości oświetlenie zewnętrzne. Prawdziwą atrakcją jest lekko satynowana osłona LED, która tworzy czysty, jednolity obraz świetlny i zapewnia dobrą widoczność białych reflektorów.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007511
Kod IP	IP 65
Klasa odporności na uderzenia	IK 04
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	15 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	61
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	61
Poziom prądu rozruchowego	6.5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	40 µs
Temperatura w szkle (emisja światła)	60 °C
Effekt stroboskopowy (SVM)	0.02
Strumień świetlny	800/800 lm
Temperatura barwy światła	2700/3000 Kelvin

Źródła światła

1807469		Kąt połowiczny rozpraszania	70 °
		Kolor	antracyt
		CRI	80
		Dane LXXBXX	L70B20
		Okres użytkowania	48000 h
		Risk Group	1
		Głębokość	11.9 cm
		średnica	10 cm
		Waga netto	1 kg
		Waga brutto	1.07 kg
		Strona BIG WHITE	805