




R-CUBE 75

stojací lampa, 15 W, 2700/3000 K, PHASE, antracit

Stojací lampa R-CUBE zaujme především svým moderním a elegantním designem. Navíc se svou barvou světla nastavitelnou pomocí CCT spínače (2700K/3000 K), třídou ochrany IP65, vysokým indexem podání barev (CRI>80), stmívatelností a dlouhou životností (L80/B10 50 000h) nabízí také vše ostatní, co tvoří kvalitní venkovní světlo, které ukazuje cestu. Zlatým hřebem je mírně satínovaný kryt LED, který vytváří čistý, homogenní světelný obraz a umožňuje nezacloněný pohled na bílé reflektory.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007512
Kód IP	IP 65
Třída rázové pevnosti	IK 04
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Podlaha
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	15 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	61
Počet svítidel na LS C16A	61
Úroveň rozběhového proudu	6.5 A
Doba trvání rozběhového proudu	40 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	60 °C
Stroboskopický efekt (SVM)	0.02
Lumen	800/800 lm
Teplota barvy světla	2700/3000 Kelvin
Úhel záření	70 °

Světelného Zdroje

1807469	
---------	---

Příslušenství

228730	SPOJOVACÍ BOX , 3pólový, IP68
--------	-------------------------------

Barva	antracit
CRI	80
Data LXXBXX	L70B20
Životnost	48000 h
Risk Group	1
Výška	70 cm
Průměr	10 cm
Hmotnost netto	2.2 kg
Celková hmotnost	2.354 kg
BIG WHITE strana	609