




R-CUBE 75

Stehleuchte, 15W, 2700/3000K, PHASE, anthrazit

Vor allem überzeugt die neue R-CUBE Stehleuchte durch ihr modernes und elegantes Design. Dazu bietet sie mit ihrer via CCT-Switch einstellbaren Lichtfarbe (2700K/3000-K), Schutzart IP65, ihrem hohen Farbwiedergabeindex (CRI>80), der Dimmbarkeit und langen Lebensdauer (L80/B10 50.000h) auch sonst alles, was eine wegweisende Outdoor-Leuchte ausmacht. Ein echtes Highlight ist die leicht satinierte LED-Abdeckung, die ein sauberes, homogenes Lichtbild erzeugt und den Blick auf die weißen Reflektoren offenlässt.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007512
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 04
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montagedetails	Boden
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	15 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	61
Anzahl Leuchten an LS C16A	61
Höhe Einschaltstrom	6.5 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60 °C
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	800/800 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	70 °

Lichtquelle

1807469	
---------	---

Zubehör

228730	VERBINDUNGSBOX , IP68, 3-polig
--------	-----------------------------------

Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B20
Lebensdauer	48000 h
Risk Group	1
Höhe	70 cm
Durchmesser	10 cm
Nettogewicht	2.2 kg
Bruttogewicht	2.354 kg
BIG WHITE Seite	609