




R-CUBE 75

luminaire à poser, 15 W, 2700/3000 K, PHASE, anthracite

Le luminaire à poser R-CUBE impressionne tout particulièrement par son design moderne et élégant. Sa couleur lumineuse réglable via commutateur CCT (2700 K/3000 K), sa classe de protection IP65, son indice de rendu des couleurs élevé (IRC>80), son intensité réglable et sa longue durée de vie (L80/B10 50 000 h) en font en outre un luminaire complet en matière d'éclairage extérieur innovant. Son véritable point fort est toutefois le cache LED légèrement satiné qui crée une ambiance lumineuse propre et homogène, tout en garantissant une vue dégagée sur les réflecteurs blancs.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------|
| N° art. | 1007512 |
| Code IP | IP 65 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 04 |
| Résistance au choc | 0.2 Joule |
| Infos de montage | Sol |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | Variateur en phase descendante |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 350 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 15 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 61 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 61 |
| Hauteur du courant d'appel | 6.5 A |
| Durée du courant d'appel | 40 µs |
| Température au niveau du verre (sortie de lumière) | 60 °C |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 800/800 lm |
| Température de couleur | 2700/3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 70 ° |

Source Lumineuse

| | |
|---------|---|
| 1807469 |  |
|---------|---|

Accessoires

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 228730 | BOÎTIER DE CONNEXION , 3 pôles, IP68 |
|--------|--------------------------------------|

| | |
|-------------------------|------------|
| Coloris | anthracite |
| CRI | 80 |
| Caractéristiques LXXBXX | L70B20 |
| Durée de vie | 48000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 70 cm |
| Diamètre | 10 cm |
| Poids net | 2.2 kg |
| Poids brut | 2.354 kg |
| BIG WHITE, page | 609 |