




R-CUBE 75

flyttbart armatur, 15W, 2700/3000K, PHASE, antrasitt

Fremfor alt overbeviser det nye R-Cube flyttbare armaturet med sitt moderne og elegante design. I tillegg har det alt man kan forvente av veivisende, utendørs belysning: En lysfarge som kan reguleres med CCT-bryter (2700K/3000-K), beskyttelsesgrad IP65, høy indeks for fargegjengivelse (CRI>80), kan dimmes, lang levetid (L80/B10 50 000 t) Et ekte highlight er det lett patinerte LED-dekslet, som gir et rent og homogent lysbilde og lar oss se de hvite reflektorene.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007512
EL nummer	3209597
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 04
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering detaljer	Gulv
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	15 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	61
Antall lys på LS C16A	61
Høy innkoblingsstrøm	6.5 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	60 °C
Strobeeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	800/800 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin

Lyskilde

1807469	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

228730	KOBLINGSBOKS , 3-pole, IP68
--------	-----------------------------

Spredningsvinkel	70 °
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B20
Levetid	48000 h
Risikogruppe	1
Høyde	70 cm
Diameter	10 cm
Nettvekt	2.2 kg
Bruttovekt	2.354 kg
BIG WHITE side	609