


## R-CUBE 75

staande lamp, 15W, 2700/3000K, PHASE, antraciet

Bovenal overtuigt de nieuwe R-CUBE staande lamp met zijn moderne en elegante ontwerp. Met zijn instelbare lichtkleur (2700K/3000K) via CCT schakelaar, IP65 bescherming, hoge kleurweergave-index (CRI>80), dimbaarheid en lange levensduur (L80/B10 50.000u) biedt hij ook al het andere dat een buitenarmatuur van hoge kwaliteit nodig heeft. Een echt hoogtepunt is de licht gesatineerde LED-afdekking, die een zuiver, homogeen lichtpatroon creëert en het zicht op de witte reflectoren openlaat.



### TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007512
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 04
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	grond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	61
Aantal armaturen bij LS C16A	61
Niveau van inschakelstroom	6.5 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	60 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	800/800 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	70 °

## Lichtbron

1807469	
---------	---

## Toebehoren

228730	VERBINDINGSDOOS , 3-polig, IP68
--------	------------------------------------

Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B20
Levensduur	48000 h
Risk Group	1
Hoogte	70 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	2.2 kg
Brutogewicht	2.354 kg
BIG WHITE pagina	609