


R-CUBE 75

lampa wolno stojąca, 15 W, 2700/3000 K, PHASE, antracyt

Przed wszystkim nowa lampa wolno stojąca R-CUBE zachwyca nowoczesnym i eleganckim wzornictwem. Ponadto dzięki regulacji barwy światła za pomocą przełącznika CCT (2700 K/3000 K), klasie ochrony IP65, wysokiemu współczynnikowi oddawania barw (CRI>80), możliwości przyciemniania i długiej żywotności (L80/B10 50 000 godz.) oprawa ta oferuje także wszystkie inne funkcje zapewniające wyjątkowe oświetlenie zewnętrzne. Prawdziwą atrakcją jest lekko satynowana osłona LED, która tworzy czysty, jednolity obraz świetlny i zapewnia dobrą widoczność białych reflektorów.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007512
Kod IP	IP 65
Klasa odporności na uderzenia	IK 04
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja podłogowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	15 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	61
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	61
Poziom prądu rozruchowego	6.5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	40 µs
Temperatura w szkle (emisja światła)	60 °C
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.02
Strumień świetlny	800/800 lm
Temperatura barwy światła	2700/3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	70 °

Źródła światła

1807469	
---------	---

Akcesoria

228730	SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA , 3-polowa, IP68
--------	--

Kolor	antracyt
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B20
Okres użytkowania	48000 h
Risk Group	1
Wysokość	70 cm
średnica	10 cm
Waga netto	2.2 kg
Waga brutto	2.354 kg
Strona BIG WHITE	609