




R-CUBE 75

luminária de pé, 15W, 2700/3000K, PHASE, antracite

A nova R-CUBE luminária de pé convence sobretudo devido ao seu design moderno e elegante. Para tal, com a sua cor de luz (2700K/3000K) ajustável através de CCT-Switch, o índice de proteção IP65, o elevado índice de reprodução de cor (CRI>80), a capacidade de regulação e uma longa durabilidade (L80/B10 50.000 h) também proporciona tudo o resto que compõe uma luminária de exterior pioneira. Um verdadeiro realce é o da cobertura LED acetinada que cria uma imagem limpa, homogénea e descança a vista dos refletores brancos.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007512
IP Code	IP 65
Classe de resistência ao impacto	IK 04
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Pormenores da montagem	Chão
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	15 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	61
Número de luminárias no LS C16A	61
Nível de corrente de irrupção	6.5 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	60 °C
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	800/800 lm
Temperatura de cor da luz	2700/3000 Kelvin
Ângulo de feixe	70 °

Fonte de luz

1807469	
---------	---

Acessórios

228730	CAIXA DE LIGAÇÃO , 3 polos, IP68
--------	----------------------------------

Cor	antracite
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B20
Vida útil	48000 h
Risk Group	1
Altura	70 cm
Diâmetro	10 cm
Peso líquido	2.2 kg
Peso bruto	2.354 kg
Página BIG WHITE	609