




R-CUBE 75

торшер, 15 Вт, 2700/3000К, фаза, антрацитовый

Прежде всего, торшер R-CUBE поражает своим современным и элегантным дизайном. Регулируемая с помощью переключателя CCT цветовая температура (2700К/3000К), защита IP65, высокий индекс цветопередачи (CRI>80), возможность диммирования и длительный срок службы (L80/B10 50000 ч) — это все то, что делает этот светильник отличным решением для наружного освещения и подсветки дорожек. Настоящей изюминкой является слегка сатинированная крышка светодиодов, которая создает безбликовый однородный свет и оставляет открытым вид на белые отражатели.



Технические характеристики

| | |
|---|-------------------|
| Тов. № | 1007512 |
| IP Code | IP 65 |
| Класс ударопрочности | IK 04 |
| Ударопрочность | 0.2 Joule |
| Детали сборки | Пол |
| С регулировкой яркости | Да |
| Технология регулирования яркости | Фазовая отсечка |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Вторичный ток / напряжение | 350 mA |
| Класс защиты | I |
| Мощность | 15 W |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 °C |
| Количество светильников на LS B16A | 61 |
| Количество светильников на LS C16A | 61 |
| Уровень пускового тока | 6.5 A |
| Продолжительность пускового тока | 40 µs |
| Температура на стекле (излучение света) | 60 °C |
| Стробоскопический эффект (SVM) | 0.02 |

Источник света

| | |
|---------|---|
| 1807469 |  |
|---------|---|

Аксессуары

| | |
|--------|---|
| 228730 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА , 3 жилы, IP68 |
|--------|---|

| | |
|----------------------|------------------|
| Световой поток | 800/800 lm |
| Цветовая температура | 2700/3000 Kelvin |
| Половинный угол | 70 ° |
| Цвет | антрацитовый |
| CRI | 80 |
| LXXVXX Данные | L70B20 |
| Срок службы | 48000 h |
| Risk Group | 1 |
| Высота | 70 cm |
| Диаметр | 10 cm |
| Вес нетто | 2.2 kg |
| вес брутто | 2.354 kg |
| BIG WHITE Seite | 609 |