




R-CUBE 35

торшер, 15 Вт, 2700/3000К, фаза, антрацитовый

Прежде всего, торшер R-CUBE поражает своим современным и элегантным дизайном. Регулируемая с помощью переключателя CCT цветовая температура (2700К/3000К), защита IP65, высокий индекс цветопередачи (CRI>80), возможность диммирования и длительный срок службы (L80/B10 50000 ч) — это все то, что делает этот светильник отличным решением для наружного освещения и подсветки дорожек. Настоящей изюминкой является слегка сатинированная крышка светодиодов, которая создает безбликовый однородный свет и оставляет открытым вид на белые отражатели.



Технические характеристики

Тов. №	1007513
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 04
Ударопрочность	0.2 Joule
Детали сборки	Пол
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	15 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Количество светильников на LS B16A	61
Количество светильников на LS C16A	61
Уровень пускового тока	6.5 A
Продолжительность пускового тока	40 µs
Температура на стекле (излучение света)	60 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02

Источник света

1807469	
---------	---

Световой поток	800/800 lm
Цветовая температура	2700/3000 Kelvin
Половинный угол	70 °
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B20
Срок службы	48000 h
Risk Group	1
Высота	35 cm
Диаметр	10 cm
Вес нетто	1.6 kg
вес брутто	1.712 kg
BIG WHITE Seite	609