




## OUTDOOR BULKHEAD V 360

20 Вт 830/840 IP65 IK10

Откройте для себя наш новый портфель технических продуктов: SLVtec. Мы используем современные светодиодные технологии и предлагаем энергоэффективные и функциональные световые решения для внутреннего и наружного применения. В нашем ассортименте есть целый спектр продуктов от влагозащищенных светильников до мощных прожекторов, и все наши разработки впечатляют функциональностью и справедливым соотношением цены и качества. Отличным примером такого сочетания является светильник OUTDOOR BULKHEAD V, который прекрасно защищен от любых погодных воздействий благодаря степени защиты IP65 и прочному алюминиевому корпусу. Цветовая температура (3000К/4000К/6500К), а также сила света (1750лм/1850лм/1900лм) могут регулироваться за счет DIP-переключателя. Съемный корпус облегчает установку, а дополнительный датчик движения помогает экономить электроэнергию. Выбирайте SLVtec уже сегодня.



### Технические характеристики

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Тов. №                                    | 1007514               |
| IP Code                                   | IP 65                 |
| Класс ударопрочности                      | IK 10                 |
| Сборка                                    | Накладной             |
| Детали сборки                             | Потолок, Стена        |
| Номинальное первичное напряжение          | 200-240V ~50/60Hz     |
| Вторичный ток / напряжение                | 500 mA                |
| Класс защиты                              | I                     |
| Мощность                                  | 20 W                  |
| Температура окружающей среды              | 25 °C                 |
| Минимальная температура окружающей среды  | -20 °C                |
| Максимальная температура окружающей среды | 45 °C                 |
| Операционная эффективность (LOR)          | 62,5                  |
| Количество светильников на LS B16A        | 38                    |
| Количество светильников на LS C16A        | 63                    |
| Уровень пускового тока                    | 8.6 A                 |
| Продолжительность пускового тока          | 282 μs                |
| Стробоскопический эффект (SVM)            | 0                     |
| Световой поток                            | 1750/1850/1900 lm     |
| Цветовая температура                      | 3000/4000/6500 Kelvin |

## Источник света



|                 |          |
|-----------------|----------|
| Половинный угол | 110 °    |
| Цвет            | черный   |
| CRI             | 80       |
| LXXVXX Данные   | L80B50   |
| Срок службы     | 50000 h  |
| Risk Group      | 0        |
| Высота          | 9.2 cm   |
| Диаметр         | 36 cm    |
| Вес нетто       | 2.5 kg   |
| вес брутто      | 2.675 kg |