




## OUTDOOR BULKHEAD V 360

20W 830/840 IP65 IK10 sensor

Oppdag vår nye, tekniske produktportefølje: SLVtec. Med den mest moderne LED-teknologi tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger innendørs og uten-dørs. Fra vanntette armaturer i våtrom til High Bay i haller – de høyverdige produktene våre overbeviser med sin funksjonalitet og et rimelig forhold mellom pris og ytelse. I dette inngår armaturet OUTDOOR BULKHEAD V, som med beskyttelsesgrad IP65 og det sterke armaturhuset av aluminium er veldig godt beskyttet i all slags vær. Lysfar-gen (3000K/4000K/6500K) og lysytelsen (1750lm/1850lm/1900lm) kan lett endres med en DIP-bry-ter. Og mens den avtagbare LED-Driveren sørger for enkel installering, hjelper den optimale bevegelsessensoren til med å spare energi. Bestem deg i dag for SLVtec.



### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007515
EL nummer	3243740
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 10
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Primær merkespenning	200-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	20 W
Omgivelsestemperatur	25 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Driftseffektivitet (LOR)	62,5
Nettverksklassifisert standby-effekt	0.43 W
Antall lys på LS B16A	38
Antall lys på LS C16A	63
Høy innkoblingsstrøm	8.6 A
Varighet innkoblingsstrøm	282 µs
Strobeffekt (SVM)	0
Lysytelse	1750/1850/1900 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000/6500 Kelvin

## Lyskilde



<b>Spredningsvinkel</b>	110 °
<b>Farge</b>	svart
<b>CRI</b>	80
<b>LXXBXX-data</b>	L80B50
<b>Levetid</b>	50000 h
<b>Risikogruppe</b>	0
<b>Høyde</b>	9.2 cm
<b>Diameter</b>	36 cm
<b>Nettvekt</b>	2.5 kg
<b>Bruttovekt</b>	2.675 kg