




## OUTDOOR BULKHEAD V 360

20 Вт 830/840 IP65 IK10 датчик движения

Откройте для себя наш новый портфель технических продуктов: SLVtec. Мы используем современные светодиодные технологии и предлагаем энергоэффективные и функциональные световые решения для внутреннего и наружного применения. В нашем ассортименте есть целый спектр продуктов от влагозащищенных светильников до мощных прожекторов, и все наши разработки впечатляют функциональностью и справедливым соотношением цены и качества. Отличным примером такого сочетания является светильник OUTDOOR BULKHEAD V, который прекрасно защищен от любых погодных воздействий благодаря степени защиты IP65 и прочному алюминиевому корпусу. Цветовая температура (3000К/4000К/6500К), а также сила света (1750лм/1850лм/1900лм) могут регулироваться за счет DIP-переключателя. Съемный редуктор облегчает установку, а дополнительный датчик движения помогает экономить электроэнергию. Примите решение в пользу SLVtec уже сегодня.



### Технические характеристики

Тов. №	1007515
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 10
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
Номинальное первичное напряжение	200-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	20 W
Температура окружающей среды	25 °C
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Операционная эффективность (LOR)	62,5
Номинальная мощность сети в режиме ожидания	0.43 W
Количество светильников на LS B16A	38
Количество светильников на LS C16A	63
Уровень пускового тока	8.6 A
Продолжительность пускового тока	282 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0

## Источник света



Световой поток	1750/1850/1900 lm
Цветовая температура	3000/4000/6500 Kelvin
Половинный угол	110 °
Цвет	черный
CRI	80
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Risk Group	0
Высота	9.2 cm
Диаметр	36 cm
Вес нетто	2.5 kg
вес брутто	2.675 kg