




SURFACE V 390

10/15/20W 830/840 IP44

Ontdek onze nieuwe technische productportefolio: SLVtec. Met geavanceerde LED-technologie bieden we energiezuinige en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot plafondspots - onze hoogwaardige producten overtuigen door functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding. Deze omvatten de hoogwaardig ontworpen wandopbouwarmatuur SURFACE V, die optioneel verkrijgbaar is met een bewegingssensor. De lichtkleur (3000K/4000K) en lichtintensiteit (1850lm/2000lm) kunnen eenvoudig worden aangepast via dipswitches. Met een grote stralingshoek van 120° verlicht hij elke omgeving homogeen en de levensduur van 50.000 uur maakt hem ideaal voor langdurig gebruik. En de afneembare cover maakt ook het installeren kinderspel. Kies vandaag nog voor SLVtec.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007516
IP-code	IP 44
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
Aantal doorvoerbedrading	10
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	165/120/84 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	20 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	13
Aantal armaturen bij LS C16A	22
Niveau van inschakelstroom	25.4 A
Duur van inschakelstroom	200 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	1850/2000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L80B10

Lichtbron

771797	
--------	---

Levensduur	50000 h
Hoogte	11.5 cm
Diameter	39 cm
Nettogewicht	0.74 kg
Brutogewicht	1.34 kg