




SURFACE V 390

10/15/20 Вт 830/840 IP44

Откройте для себя наш новый портфель технических продуктов: SLVtec. Мы используем современные светодиодные технологии и предлагаем энергоэффективные и функциональные световые решения для внутреннего и наружного применения. В нашем ассортименте есть целый спектр продуктов от влагозащищенных светильников до мощных прожекторов, и все наши разработки впечатляют функциональностью и справедливым соотношением цены и качества. Отличным примером такого сочетания является высококачественный настенный светильник SURFACE V, который также может быть оснащен датчиком движения. Цветовая температура (3000K/4000K), а также сила света (1850лм/200лм) могут регулироваться за счет DIP-переключателя. Благодаря большому углу отражения 120° светильник дает равномерное освещение в любой среде, а срок службы 50 000 часов делает его идеальным вариантом для длительного использования. Благодаря съемному рассеивателю установка не составит труда. Примите решение в пользу SLVtec уже сегодня.



Технические характеристики

Тов. №	1007516
IP Code	IP 44
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
Номер сквозного монтажа проводки	10
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	165/120/84 mA
Класс защиты	I
Мощность	20 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Количество светильников на LS B16A	13
Количество светильников на LS C16A	22
Уровень пускового тока	25.4 A
Продолжительность пускового тока	200 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.4
Световой поток	1850/2000 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	белый

Источник света

771797	
--------	---

CRI	80
LXXVXX Данные	L80B10
Срок службы	50000 h
Высота	11.5 cm
Диаметр	39 cm
Вес нетто	0.74 kg
вес брутто	1.34 kg