




SURFACE V 390

10/15/20W 830/840 IP 44

Upptäck vår nya tekniska produktportfolio: SLVtec. Med hjälp av toppmodern LED-teknik erbjuder vi energieffektiva och funktionella belysningslösningar för inomhus- och utomhusutrymmen. Från våtrumslampor till inomhusstrålkastare - våra högkvalitativa produkter övertygar med sin utmärkta funktionalitet och ett bra pris- och prestandaförhållande. Detta inkluderar också den högkvalitativa väggmonterade lampan SURFACE V, som valfritt kan utrustas med en rörelsesensor. Ljuskärgen (3000K/4000K) och ljusintensiteten (1850lm/2000lm) kan enkelt regleras via Di-p-omkopplare. Med en bred spridningsvinkel på 120° belyser lampan omgivningen homogent, och den långa livslängden på 50 000 timmar gör den som klippt och skuren för lång användning. Det avtagbara höljet möjliggör en snabb och enkel installation. Beställ din SLVtec-enhet idag.



Art. Nej.	1007516
IP-kod	IP44
Klass för slagtålighet	IK 02
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak,Vägg
Antal genomgående ledningar	10
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	165/120/84 mA
Skyddsklass	I
Watt	20 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	13
Antal armaturer på LS C16A	22
Nivå för inkopplingsström	25.4 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	200 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.4
Lumen	1850/2000 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Strålningsvinkel	120 °
Färg	matt vit
CRI	80



LXXBXX Data	L80B10
Livslängd	50000 h
höjd	11.5 cm
Diameter	39 cm
Netto vikt	0.826 kg
Bruttovikt	1.34 kg