




SURFACE V 390

10/15/20W 830/840 IP44 sensor

Oppdag vår nye, tekniske produktportefølje: SLVtec. Med den mest moderne LED-teknologi tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger innendørs og uten-dørs. Fra vanntette armaturer i våtrom til High Bay i haller – de høyverdige produktene våre overbeviser med sin funksjonalitet og et rimelig forhold mellom pris og ytelse. I dette inngår den veggmontert armaturet SURFACE V, som har et stilig design og etter valg kan leveres med bevegelses-sensor. Lysfargen (3000K/4000K) og lysytelsen (1850lm/2000lm) kan lett stilles inn med en DIP-bryter. Med en stor spredningsvinkel på 120° får du homogent lys i alle typer omgivelser. Med en levetid på 50 000 timer er armaturet som skapt for bærekraftig bruk. Og med den avtakbare tildekkingen går også installeringen lett som en lek. Bestem deg i dag for SLVtec.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007517
EL nummer	3243742
IP-kode	IP 44
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Antall ledningsgjennomføringer	10
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	165/120/84 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	20 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Nominell standby-effekt	0.44 W
Antall lys på LS B16A	13
Antall lys på LS C16A	22
Høy innkoblingsstrøm	25.4 A
Varighet innkoblingsstrøm	200 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.4
Lysytelse	1850/2000 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	hvit

Lyskilde

771797	
--------	---

CRI	80
LXXBXX-data	L80B10
Levetid	50000 h
Høyde	11.5 cm
Diameter	39 cm
Nettvekt	0.81 kg
Bruttovekt	1.4 kg