




## SURFACE V 390

10/15/20 W 830/840 IP44 senzor

Odkrijte naš nov portfelj tehničnih izdelkov: SLVtec. Z naj-novejšo LED tehnologijo nudimo energetsko učinkovite in funkcionalne svetlobne rešitve za notranjo in zunanjo uporabo. Od luči, odpornih na vlago za prostore z višjo ravno vlago, do reflektorjev za dvorane – naši visokokakovostni izdelki prepičajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. To vključuje visokokakovostno zasnovano svetilko za stensko montažo SURFACE V, ki je po izbiri na voljo s senzorjem gibanja. Barvo svetlobe (3000 K/4000 K) in intenzivnost svetlobe (1850 lm/2000 lm) je mogoče preprosto spremeniti s stikalom dip. Z velikim kotom snopa svetlobe 120° enakomerno osvetli vsako okolje, njegova življenjska doba 50.000 ur pa je popolna za trajnostno uporabo. Zahvaljujoč odstranljivemu pokrovu pa je namestitev otročje lahka. Izberite SLVtec še danes.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007517
IP koda	IP 44
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Število ožičenj	10
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	165/120/84 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	20 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.44 W
Število svetilk pri LS B16A	13
Število svetilk na LS C16A	22
Raven zagonskega toka	25.4 A
Trajanje zagonskega toka	200 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.4
Lumini	1850/2000 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Barva	bela
CRI	80

## Svetlobnega Vira

771797	
--------	---

LXXBXX podatki	L80B10
Življenjska doba	50000 h
Višina	11.5 cm
Premer	39 cm
Neto teža	0.81 kg
Bruto teža	1.4 kg