




## SURFACE V 390

10/15/20W 830/840 IP 44 Sensor

Upptäck vår nya tekniska produktportfolio: SLVtec. Med hjälp av toppmodern LED-teknik erbjuder vi energieffektiva och funktionella belysningslösningar för inomhus- och utomhusutrymmen. Från våtrumslampor till inomhusstrålkastare - våra högkvalitativa produkter övertygar med sin utmärkta funktionalitet och ett bra pris- och prestandaförhållande. Detta inkluderar också den högkvalitativa väggmonterade lampan SURFACE V, som valfritt kan utrustas med en rörelsesensor. Ljuskärgen (3000K/4000K) och ljusintensiteten (1850lm/2000lm) kan enkelt regleras via Dip-omkopplare. Med en bred spridningsvinkel på 120° belyser lampan omgivningen homogent, och den långa livslängden på 50 000 timmar gör den som klippt och skuren för lång användning. Det avtagbara höljet möjliggör en snabb och enkel installation. Beställ din SLVtec-enhet idag.



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Art. Nej.                        | 1007517           |
| IP-kod                           | IP44              |
| Klass för slagtålighet           | IK 02             |
| Monteringsdetaljer               | Utanpåliggande    |
| Monteringsdetaljer               | Tak,Vägg          |
| Antal genomgående ledningar      | 10                |
| Primär nominell spänning         | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär ström/spänning          | 165/120/84 mA     |
| Skyddsklass                      | I                 |
| Watt                             | 20 W              |
| Minsta omgivningstemperatur      | -20 °C            |
| Maximal omgivningstemperatur     | 40 °C             |
| Nominell standby-effekt          | 0.44 W            |
| Antal armaturer på LS B16A       | 13                |
| Antal armaturer på LS C16A       | 22                |
| Nivå för inkopplingsström        | 25.4 A            |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 200 µs            |
| Stroboskopisk effekt (SVM)       | 0.4               |
| Lumen                            | 1850/2000 lm      |
| Ljusets färgtemperatur           | 3000/4000 Kelvin  |
| Strålningsvinkel                 | 120 °             |
| Färg                             | matt vit          |



|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>CRI</b>         | 80       |
| <b>LXXBXX Data</b> | L80B10   |
| <b>Livslängd</b>   | 50000 h  |
| <b>höjd</b>        | 11.5 cm  |
| <b>Diameter</b>    | 39 cm    |
| <b>Netto vikt</b>  | 0.771 kg |
| <b>Bruttovikt</b>  | 1.339 kg |