




LALU®

suspension, Led Base, encastré, Mix&Match, 150 cm, 9,5 W, 3000 K, PHASE, blanc

Découvrez une expérience Mix & Match dans sa forme la plus élégante: LALU® est le nom de la nouvelle famille de suspensions SLV qui combine différents abat-jour avec différents socles. La version LED encastrée crée une atmosphère lumineuse extrêmement agréable avec une température de couleur blanc chaud de 3000 K et un indice de rendu des couleurs élevé (IRC>90). Idéal pour les espaces de vie à rafraîchir avec des couleurs tendance et un design à la fois épuré, élégant et décoratif. Et comme toujours chez SLV, LALU® est également rapide et facile à installer.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007549
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500
Indice de protection	II
Wattage	9.5 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	25 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	98
Nombre de luminaires sur LS C16A	123
Hauteur du courant d'appel	3 A
Durée du courant d'appel	15 µs
Lumen	680 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	blanc

Source Lumineuse

916381	
--------	---

Accessoires

1007533	LALU® ELYPSE 15 , abat-jour, Mix&Match, H: 1,4 cm, bronze
1007540	LALU® ELYPSE 33 , abat-jour, Mix&Match, H: 3,5 cm, blanc
1007539	LALU® ELYPSE 33 , abat-jour, Mix&Match, H: 3,5 cm, bronze
1007526	LALU® TETRA 24 , abat-jour, Mix&Match, H: 6,7 cm, noir
1007535	LALU® ELYPSE 15 , abat-jour, Mix&Match, H: 1,4 cm, noir
1007525	LALU® TETRA 24 , abat-jour, Mix&Match, H: 6,7 cm, blanc
1007528	LALU® TETRA 36 , abat-jour, Mix&Match, H: 8,9 cm, blanc
1007527	LALU® TETRA 36 , abat-jour, Mix&Match, H: 8,9 cm, bronze
1007538	LALU® ELYPSE 22 , abat-jour, Mix&Match, H: 2,8 cm, noir
1007534	LALU® ELYPSE 15 , abat-jour, Mix&Match, H: 1,4 cm, blanc
1007522	LALU® TETRA 14 , abat-jour, Mix&Match, H: 4,9 cm, blanc
1007524	LALU® TETRA 24 , abat-jour, Mix&Match, H: 6,7 cm, bronze
1007530	LALU® CONE 15 , abat-jour, Mix&Match, H: 17 cm, bronze
1007537	LALU® ELYPSE 22 , abat-jour, Mix&Match, H: 2,8 cm, blanc
1007521	LALU® TETRA 14 , abat-jour, Mix&Match, H: 4,9 cm, bronze
1007531	LALU® CONE 15 , abat-jour, Mix&Match, H: 17 cm, blanc

CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	10.7 cm
Diamètre	3.45 cm
Long. du câble de suspension	150 cm
Poids net	0.342 kg
Poids brut	0.366 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	5 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm
BIG WHITE, page	177

1007536	LALU® ELYPSE 22 , abat-jour, Mix&Match, H: 2,8 cm, bronze
1007523	LALU® TETRA 14 , aba- t-jour, Mix&Match, H: 4,9 cm, noir
1007529	LALU® TETRA 36 , aba- t-jour, Mix&Match, H: 8,9 cm, noir
1007532	LALU® CONE 15 , aba- t-jour, Mix&Match, H: 17 cm, noir