




LALU®

suspension, Led Base, encastré, Mix&Match, 150 cm, 9,5 W, 3000 K, PHASE, bronze

Découvrez une expérience Mix & Match dans sa forme la plus élégante: LALU® est le nom de la nouvelle famille de suspensions SLV qui combine différents abat-jour avec différents socles. La version LED encastrée crée une atmosphère lumineuse extrêmement agréable avec une température de couleur blanc chaud de 3000 K et un indice de rendu des couleurs élevé (IRC>90). Idéal pour les espaces de vie à rafraîchir avec des couleurs tendance et un design à la fois épuré, élégant et décoratif. Et comme toujours chez SLV, LALU® est également rapide et facile à installer.



INFORMATIONS TECHNIQUES

-	
N° art.	1007550
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500
Indice de protection	Ш
Wattage	9.5 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante min. Température ambiante max.	-20 °C 25 °C
Température ambiante max.	25 °C
Température ambiante max. Nombre de luminaires sur LS B16A	25 °C 98
Température ambiante max. Nombre de luminaires sur LS B16A Nombre de luminaires sur LS C16A	25 °C 98 123
Température ambiante max. Nombre de luminaires sur LS B16A Nombre de luminaires sur LS C16A Hauteur du courant d'appel	25 °C 98 123 3 A
Température ambiante max. Nombre de luminaires sur LS B16A Nombre de luminaires sur LS C16A Hauteur du courant d'appel Durée du courant d'appel	25 °C 98 123 3 A 15 µs
Température ambiante max. Nombre de luminaires sur LS B16A Nombre de luminaires sur LS C16A Hauteur du courant d'appel Durée du courant d'appel Lumen	25 °C 98 123 3 A 15 µs 680 lm
Température ambiante max. Nombre de luminaires sur LS B16A Nombre de luminaires sur LS C16A Hauteur du courant d'appel Durée du courant d'appel Lumen Température de couleur	25 °C 98 123 3 A 15 μs 680 lm 3000 Kelvin



Source Lumineuse

916381	â E	
Accessoires		
1007533	LALU® ELYPSE 15 , abat-jour, Mix&Match, H: 1,4 cm, bronze	
1007540	LALU® ELYPSE 33 , abat-jour, Mix&Match, H: 3,5 cm, blanc	
1007539	LALU® ELYPSE 33 , abat-jour, Mix&Match, H: 3,5 cm, bronze	
1007526	LALU® TETRA 24 , abat-jour, Mix&Match, H: 6,7 cm, noir	
1007535	LALU® ELYPSE 15 , abat-jour, Mix&Match, H: 1,4 cm, noir	
1007525	LALU® TETRA 24 , aba- t-jour, Mix&Match, H: 6,7 cm, blanc	
1007528	LALU® TETRA 36 , abat-jour, Mix&Match, H: 8,9 cm, blanc	
1007527	LALU® TETRA 36 , abat-jour, Mix&Match, H: 8,9 cm, bronze	
1007538	LALU® ELYPSE 22 , abat-jour, Mix&Match, H: 2,8 cm, noir	
1007534	LALU® ELYPSE 15 , abat-jour, Mix&Match, H: 1,4 cm, blanc	
1007522	LALU® TETRA 14 , aba- t-jour, Mix&Match, H: 4,9 cm, blanc	
1007524	LALU® TETRA 24 , abat-jour, Mix&Match, H: 6,7 cm, bronze	
1007530	LALU® CONE 15 , abat-jour, Mix&Match, H: 17 cm, bronze	
1007537	LALU® ELYPSE 22 , abat-jour, Mix&Match, H: 2,8 cm, blanc	
1007521	LALU® TETRA 14 , abat- t-jour, Mix&Match, H: 4,9 cm, bronze	
1007531	LALU® CONE 15 , abat-jour, Mix&Match, H: 17 cm, blanc	

CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	10.7 cm
Diamètre	3.45 cm
Long. du câble de suspension	150 cm
Poids net	0.342 kg
Poids brut	0.366 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	5 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm
BIG WHITE, page	177



1007536	LALU® ELYPSE 22 , abat-jour, Mix&Match, H: 2,8 cm, bronze
1007523	LALU® TETRA 14 , abat- t-jour, Mix&Match, H: 4,9 cm, noir
1007529	LALU® TETRA 36 , abat- t-jour, Mix&Match, H: 8,9 cm, noir
1007532	LALU® CONE 15 , abat- t-jour, Mix&Match, H: 17 cm, noir