




KADUX

plafonnier encastré, single, 3000 K, 38°, IP 20, carré, noir

La nouvelle génération de la famille KADUX se présente dans un boîtier de luminaire robuste au look carré élégant. Le plafonnier encastré à une ampoule d'une puissance de 103 lm/W émet une lumière blanc chaud (3000 K) encore plus efficace, extrêmement neutre en couleur avec un IRC supérieur à 90 et à intensité réglable. Idéal pour une utilisation dans ses boutiques, hôtels et restaurants. Il est rapide et facile à installer grâce au raccordement direct à la tension secteur 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007551
Pivotant ou inclinable	tiltable
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	II
Wattage	7.5 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	88
Nombre de luminaires sur LS C16A	149
Hauteur du courant d'appel	3 A
Durée du courant d'appel	33 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	770 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	38 °
Coloris	noir

Source Lumineuse

1168456	
---------	---

CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	9 cm
Largeur	9 cm
Hauteur	8.3 cm
Poids net	0.35 kg
Poids brut	0.374 kg
Forme de la découpe	carré
Longueur d'encastrement	8 cm
Largeur d'encastrement	8 cm
Profondeur d'encastrement	8 cm
BIG WHITE, page	213