




KADUX

encastré de plafond, simple, 3000 K, 38°, IP 20, carré, noir

La dernière génération de la famille KADUX présente un boîtier solide à l'esthétique carrée élégante. Avec un rendement lumineux de 103 lm/W, cet encastré de plafond à une source diffuse une lumière blanc chaud (3000 K) encore plus efficace. Son IRC supérieur à 90 rend également sa couleur très neutre. Le luminaire est aussi dimmable. Une solution idéale pour les commerces, l'hôtellerie et la restauration – sans oublier une installation rapide et facile, grâce à un raccordement direct à une tension secteur de 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007551
Orientable ou inclinable	inclinable
Code IP	IP 20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	7.5 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	88
Nombre de luminaires sur LS C16A	149
Hauteur du courant d'appel	3 A
Durée du courant d'appel	33 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	770 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	noir

Source Lumineuse

1168456	
---------	---

IRC	90
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	9 cm
Largeur	9 cm
Hauteur	8.3 cm
Poids net	0.35 kg
Poids brut	0.374 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	8 cm
Largeur d'encastrement	8 cm
Profondeur d'encastrement	8 cm
Page du BIG WHITE	213