




KADUX

innfelt takarmatur, singel, 3000K, 38°, IP 20, kvadratisk, sort

Den nye generasjonen av KADUX-serien kommer i et robust armaturhus med tiltalende, kvadratisk utseende. Det énfarmete innfelte takarmaturet gir med en lysytelse av 103 lm/W et enda mer effektivt, varmhvitt lys (3.000K), som med en CRI på over 90 er ytterst fargenøytralt og i tillegg kan dimmes. Perfekt til bruk i butikker, hotellbransjen og spisesteder – og med direkte tilkobling til 230V-strømnett også raskt og lett å installere.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007551
EL nummer	3209514
Drei- og svingbar	kan skråstilles
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt, Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	7.5 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	88
Antall lys på LS C16A	149
Høy innkoblingsstrøm	3 A
Varighet innkoblingsstrøm	33 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.4
Lysytelse	770 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °

Lyskilde

1168456	
---------	---

Farge	svart
CRI	90
LXXBXX-data	L80B10
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	9 cm
Bredde	9 cm
Høyde	8.3 cm
Nettvekt	0.35 kg
Bruttvekt	0.374 kg
Utsnittsfom	kvadratisk
Innfellingslengde	8 cm
Innfellingsbredde	8 cm
Innfellingsdybde	8 cm
BIG WHITE side	213