




KADUX

oprawa sufitowa wpuszczana, single, 3000 K, 38°, kwadratowa, czarna

Nowa generacja rodziny KADUX dostępna jest w solidnej obudowie oprawy o atrakcyjnym kwadratowym wyglądzie. Pojedyncza, oprawa sufitowa wpuszczana o mocy 103 lm/W emituje jeszcze wydajniejsze, ciepłe, białe światło (3000 K), które jest wyjątkowo neutralne pod względem barwy i ma współczynnik ściemniania o współczynniku CRI powyżej 90. Idealnie nadaje się do stosowania w sklepach, hotelach i restauracjach, a dzięki bezpośredniemu podłączeniu do napięcia sieciowego 230 V można ją szybko i łatwo zamontować.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007551
Obrotowa lub przechylna	tiltable
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	7.5 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	88
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	149
Poziom prądu rozruchowego	3 A
Czas trwania prądu rozruchowego	33 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.4
Strumień świetlny	770 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	38 °

Źródła światła

1168456		
Kolor	czarny	
CRI	90	
Dane LXXBXX	L80B10	
Okres użytkowania	50000 h	
Risk Group	1	
Długość	9 cm	
Szerokość	9 cm	
Wysokość	8.3 cm	
Waga netto	0.35 kg	
Waga brutto	0.374 kg	
Forma do wycinania	kwadratowa	
Długość montażowa	8 cm	
Szerokość montażowa	8 cm	
Głębokość montażowa	8 cm	
Strona BIG WHITE	213	