




## KADUX

Deckeneinbauleuchte, single, 3000K, 38°, IP 20, quadratisch, weiß

Die neue Generation der KADUX Familie erscheint in einem robusten Leuchtgehäuse mit ansprechend quadratischer Optik. Dabei verströmt die einflammige Deckeneinbauleuchte mit einer Ausbeute von 103 lm/W ein noch effizienteres, warmweißes Licht (3.000K), das mit einem CRI über 90 äußerst farbneutral und dimmbar ist. Ideal für den Einsatz in Geschäften, der Hotellerie und Gastronomie – und dank dem direkten Anschluss an 230V Netzspannung auch so schnell wie einfach installiert.



## TECHNISCHE DATEN

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Art. Nr.                     | 1007552                          |
| Dreh- oder Schwenkbar        | tiltable                         |
| IP Code                      | IP20                             |
| Montage                      | Einbau                           |
| Montagedetails               | Decke                            |
| Dimmbar                      | Ja                               |
| Technologie der Dimmung      | Phasenanschnitt, Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60Hz                |
| Sekundär Strom / Spannung    | 350 mA                           |
| Schutzklasse                 | II                               |
| Wattage                      | 7.5 W                            |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                           |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C                            |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 88                               |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 149                              |
| Höhe Einschaltstrom          | 3 A                              |
| Dauer Einschaltstrom         | 33 µs                            |
| Stroboskop-Effekt (SVM)      | 0.4                              |
| Lumen                        | 770 lm                           |
| Lichtfarbtemperatur          | 3000 Kelvin                      |
| Abstrahlwinkel               | 38 °                             |
| Farbe                        | weiß                             |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| CRI             | 90          |
| LXXBXX Daten    | L80B10      |
| Lebensdauer     | 50000 h     |
| Risikogruppe    | 1           |
| Länge           | 9 cm        |
| Breite          | 9 cm        |
| Höhe            | 8.3 cm      |
| Nettogewicht    | 0.35 kg     |
| Bruttogewicht   | 0.374 kg    |
| Ausschnittsform | quadratisch |
| Einbaulänge     | 8 cm        |
| Einbaubreite    | 8 cm        |
| Einbautiefe     | 8 cm        |
| BIG WHITE Seite | 213         |