




KADUX

plafondinbouwarmatuur, single, 3000K, 38°, IP 20, vierkant, wit

De nieuwe generatie van de KADUX familie verschijnt in een robuuste armatuurbehuizing met een aantrekkelijk vierkant uiterlijk. Tegelijkertijd straalt de plafondinbouwarmatuur met één vlam en een rendement van 103 lm/W een nog efficiënter, warm wit licht (3.000K) uit dat uiterst kleurneutraal en dimbaar is met een CRI boven 90. Ideaal voor gebruik in winkels, het hotelwezen en de gastronomie - en dankzij de directe aansluiting op 230V netspanning ook nog eens even snel als eenvoudig te installeren.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007552
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	7.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	88
Aantal armaturen bij LS C16A	149
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	33 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	770 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit

Lichtbron

1168456		CRI	90
		LXXBXX-gegevens	L80B10
		Levensduur	50000 h
		Risk Group	1
		Lengte	9 cm
		Breedte	9 cm
		Hoogte	8.3 cm
		Nettogewicht	0.35 kg
		Brutogewicht	0.374 kg
		Uitsparingsvorm	vierkant
		Inbouwlengte	8 cm
		Inbouwbreedte	8 cm
		Inbouwdiepte	8 cm
		BIG WHITE pagina	213