




KADUX

Deckeneinbauleuchte, double, 3000K, 38°, IP 20, quadratisch, schwarz

Die neue Generation der KADUX Deckeneinbauleuchte Familie erscheint in einem robusten Leuchtengehäuse mit ansprechend quadratischer Optik. Dabei verströmt die zweiflämmige Deckeneinbauleuchte mit einer Ausbeute von 108 lm/W ein noch effizienteres, warmweißes Licht (3.000-K), das mit einem CRI über 90 äußerst farbneutral und dimmbar ist. Ideal für den Einsatz in Geschäften, der Hotellerie und Gastronomie – und dank dem direkten Anschluss an 230V Netzspannung auch so schnell wie einfach installiert.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007559
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	II
Wattage	14 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	85
Anzahl Leuchten an LS C16A	144
Höhe Einschaltstrom	2 A
Dauer Einschaltstrom	80 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.45
Lumen	1550 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	schwarz

Lichtquelle

1168456		
CRI	90	
LXXBXX Daten	L80B10	
Lebensdauer	50000 h	
Risk Group	1	
Länge	15 cm	
Breite	9 cm	
Höhe	8.3 cm	
Nettogewicht	0.53 kg	
Bruttogewicht	0.567 kg	
Ausschnittsform	quadratisch	
Einbaulänge	14 cm	
Einbaubreite	8 cm	
Einbautiefe	8 cm	
BIG WHITE Seite	213	