




KADUX

incasso a plafone, double, 3000K, 38°, IP 20 quadrato, nero

La nuova generazione della famiglia KADUX di incassi a plafone si presenta con un robusto alloggiamento e un'estetica quadrata accattivante. Inoltre, la luce incassata biemissione ha una resa di 108 lm/w e produce una luce ancora più efficiente, bianco caldo (3.000K) che, con il suo CRI maggiore di 90 resta naturale e dimmerabile. Si dimostra ideale per l'impiego in negozi, settori alberghiero e gastronomico e, grazie al collegamento diretto alla Tensione di rete 230V, si installa in maniera semplice e rapida.



DATI TECNICI

Articolo	1007559
Girevole od orientabile	orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	14 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	85
Numero di apparecchi a LS C16A	144
Livello di corrente di spunto	2 A
Durata della corrente di spunto	80 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.45
Lumen	1550 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	nero

Sorgente Luminosa

1168456	
---------	---

CRI	90
Dati LXXBXX	L80B10
Durata	50000 h
Risk Group	1
Lunghezza	15 cm
Larghezza	9 cm
Altezza	8.3 cm
Peso netto	0.53 kg
Peso lordo	0.567 kg
Forma dello scasso	quadrato
Lunghezza d'incasso	14 cm
Larghezza d'incasso	8 cm
Profondità d'incasso	8 cm
BIG WHITE pagina	213