




## KADUX

plafondinbouwarmatuur, double, 3000K, 38°, IP 20, vierkant, zwart

De nieuwe generatie van de KADUX plafondinbouwarmatuur familie verschijnt in een robuuste armatuurbehuizing met een aantrekkelijk vierkant uiterlijk. Tegelijkertijd straalt de plafondinbouwarmatuur met twee vlammen en een rendement van 108 lm/W een nog efficiënter, warm wit licht (3.000K) uit dat uiterst kleurneutraal en dimbaar is met een CRI boven 90. Ideaal voor gebruik in winkels, het hotelwezen en de gastronomie - en dankzij de directe aansluiting op 230V netspanning ook nog eens even snel als eenvoudig te installeren.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007559
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	85
Aantal armaturen bij LS C16A	144
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	80 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.45
Lumen	1550 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart

## Lichtbron

1168456	
---------	---

CRI	90
LXXBXX-gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	15 cm
Breedte	9 cm
Hoogte	8.3 cm
Nettogewicht	0.53 kg
Brutogewicht	0.567 kg
Uitsparingsvorm	vierkant
Inbouwlengte	14 cm
Inbouwbreedte	8 cm
Inbouwdiepte	8 cm
BIG WHITE pagina	213