




KADUX

oprawa sufitowa wpuszczana, double, 3000 K, 38°, kwadratowa, czarna

Nowa generacja rodziny opraw sufitowych wpuszczanych KADUX dostępna jest z solidną obudową oprawy i w atrakcyjnym kwadratowym wyglądzie. Podwójna, oprawa sufitowa wpuszczana o mocy 108 lm/W emituje jeszcze wydajniejsze, ciepłe, białe światło (3000 K), które jest wyjątkowo neutralne pod względem barwy i ma współczynnik ściemniania o współczynniku CRI powyżej 90. Idealnie nadaje się do stosowania w sklepach, hotelach i restauracjach, a dzięki bezpośredniemu podłączeniu do napięcia sieciowego 230 V można ją szybko i łatwo zamontować.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007559
Obrotowa lub przechylna	tiltable
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	14 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	85
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	144
Poziom prądu rozruchowego	2 A
Czas trwania prądu rozruchowego	80 µs
Effekt stroboskopowy (SVM)	0.45
Strumień świetlny	1550 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	38 °

Źródła światła

1168456	
---------	---

Kolor	czarny
CRI	90
Dane LXXBXX	L80B10
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Długość	15 cm
Szerokość	9 cm
Wysokość	8.3 cm
Waga netto	0.53 kg
Waga brutto	0.567 kg
Forma do wycinania	kwadratowa
Długość montażowa	14 cm
Szerokość montażowa	8 cm
Głębokość montażowa	8 cm
Strona BIG WHITE	213