




## KADUX

**luminaria empotrable de techo, double, 3000 K, 38°, IP 20, cuadrada, blanco**

La nueva generación de la familia de luminarias empotrables de techo KADUX viene en una robusta carcasa de luminaria con un atractivo aspecto cuadrado. Al mismo tiempo, la luminaria empotrable de techo de dos luces con un rendimiento de 108 lm/W emite una luz blanca cálida (3000 K) aún más eficiente, con un color extremadamente neutro y regulable con un CRI superior a 90. Ideal para su uso en tiendas, hostelería y gastronomía, y, gracias a la conexión directa a la tensión eléctrica de 230 V, también se instala de manera rápida y fácil.



### Datos técnicos

Art. N.º	1007560
Giratoria u orientable	Inclinable
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	II
Potencia	14 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	85
Número de luminarias en LS C16A	144
Nivel de corriente de entrada	2 A
Duración de la corriente de entrada	80 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.45
Flujo luminoso	1550 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	blanco

## Fuente de luz

	
--	---

IRC	90
Datos LXXBXX	L80B10
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Longitud	15 cm
Anchura	9 cm
Altura	8.3 cm
Peso neto	0.53 kg
Peso bruto	0.567 kg
Forma de la estructura	Cuadrada
Longitud de montaje	14 cm
Anchura de montaje	8 cm
Profundidad del montaje	8 cm