




KADUX

luminária para encastrar no teto, double, 3000K, 38°, IP 20, quadrado, branco

A nova geração da família KADUX luminária para encastrar no teto surge num corpo robusto da luminária com agradável aspeto quadrado. Assim, a luminária para encastrar no teto com 2 projetores emite uma luz branco quente (3000K) com um rendimento ainda mais eficiente de 108 lm/W e um CRI superior a 90 de cor extremamente neutra e regulável. Ideal para utilização em lojas, no setor da hotelaria e gastronomia – graças à ligação direta à tensão de rede 230VAC, também é instalada de forma rápida e fácil.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007560
Giratório ou Articulável	tiltable
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	II
Potência	14 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	85
Número de luminárias no LS C16A	144
Nível de corrente de irrupção	2 A
Duração da corrente de irrupção	80 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.45
Lúmen	1550 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	branco

Fonte de luz

	
--	---

CRI	90
Dados LXXBXX	L80B10
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Comprimento	15 cm
Largura	9 cm
Altura	8.3 cm
Peso líquido	0.53 kg
Peso bruto	0.567 kg
Forma de recorte	Quadrado
Comprimento de montagem	14 cm
Largura de montagem	8 cm
Profundidade de montagem	8 cm