




KADUX

Deckeneinbauleuchte, triple, 3000K, 38°, IP 20, quadratisch, schwarz

Die neue Generation der KADUX Deckeneinbauleuchte Familie erscheint in einem robusten Leuchtgehäuse mit ansprechend quadratischer Optik. Dabei verströmt die dreiflämmige Deckeneinbauleuchte mit einer Ausbeute von 120 lm/W ein noch effizienteres, warmweißes Licht (3.000-K), das mit einem CRI über 90 äußerst farbneutral und dimmbar ist. Ideal für den Einsatz in Geschäften, der Hotellerie und Gastronomie – und dank dem direkten Anschluss an 230V Netzspannung auch so schnell wie einfach installiert.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007567
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	II
Wattage	20 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	72
Anzahl Leuchten an LS C16A	122
Höhe Einschaltstrom	4 A
Dauer Einschaltstrom	110 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.4
Lumen	2350 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	schwarz

Lichtquelle

1168456	
---------	---

CRI	90
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Länge	21 cm
Breite	9 cm
Höhe	8.3 cm
Nettogewicht	0.75 kg
Bruttogewicht	0.802 kg
Ausschnittsform	quadratisch
Einbaulänge	20 cm
Einbaubreite	8 cm
Einbautiefe	8 cm
Einbaudurchmesser	3 cm
BIG WHITE Seite	213