




KADUX

encastré de plafond, triple, 3000 K, 38°, IP 20, carré, noir

La dernière génération de la famille d'encastres de plafond KADUX présente un boîtier solide à l'esthétique carrée élégante. Avec un rendement lumineux de 120 lm/W, cet encastré de plafond à trois sources diffuse une lumière blanc chaud (3000 K) encore plus efficace. Son IRC supérieur à 90 rend également sa couleur très neutre. Le luminaire est aussi dimmable. Une solution idéale pour les commerces, l'hôtellerie et la restauration – sans oublier une installation rapide et facile, grâce à un raccordement direct à une tension secteur de 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007567
Orientable ou inclinable	inclinable
Code IP	IP 20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	20 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	72
Nombre de luminaires sur LS C16A	122
Hauteur du courant d'appel	4 A
Durée du courant d'appel	110 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	2350 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	noir

Source Lumineuse

1168456	
---------	---

IRC	90
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	21 cm
Largeur	9 cm
Hauteur	8.3 cm
Poids net	0.75 kg
Poids brut	0.802 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	20 cm
Largeur d'encastrement	8 cm
Profondeur d'encastrement	8 cm
Diamètre d'encastrement	3 cm
Page du BIG WHITE	213