



DATI TECNICI

Articolo	1007567
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	20 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	72
Numero di apparecchi a LS C16A	122
Livello di corrente di spunto	4 A
Durata della corrente di spunto	110 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.4
Lumen	2350 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	nero
CRI	90

Sorgente Luminosa

	
--	---

Dati LXXBXX	L80B10
Durata	50000 h
Risk Group	1
Lunghezza	21 cm
Larghezza	9 cm
Altezza	8.3 cm
Peso netto	0.75 kg
Peso lordo	0.802 kg
Lunghezza d'incasso	20 cm
Larghezza d'incasso	8 cm
Profondità d'incasso	8 cm
Diametro d'incasso	3 cm