




KADUX

plafondinbouwarmatuur, triple, 3000K, 38°, IP 20, vierkant, zwart

De nieuwe generatie van de KADUX plafondinbouwarmatuur familie verschijnt in een robuuste armatuurbehuizing met een aantrekkelijk vierkant uiterlijk. Tegelijkertijd straalt de plafondinbouwarmatuur met drie vlammen en een rendement van 120 lm/W een nog efficiënter, warm wit licht (3.000K) uit dat uiterst kleurneutraal en dimbaar is met een CRI boven 90. Ideaal voor gebruik in winkels, het hotelwezen en de gastronomie - en dankzij de directe aansluiting op 230V netspanning ook nog eens even snel als eenvoudig te installeren.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007567
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseaafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	20 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	72
Aantal armaturen bij LS C16A	122
Niveau van inschakelstroom	4 A
Duur van inschakelstroom	110 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	2350 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart

Lichtbron

1168456		CRI	90
		LXXBXX-gegevens	L80B10
		Levensduur	50000 h
		Risk Group	1
		Lengte	21 cm
		Breedte	9 cm
		Hoogte	8.3 cm
		Nettogewicht	0.75 kg
		Brutogewicht	0.802 kg
		Uitsparingsvorm	vierkant
		Inbouwlengte	20 cm
		Inbouwbreedte	8 cm
		Inbouwdiepte	8 cm
		Inbouwdiameter	3 cm
		BIG WHITE pagina	213