




KADUX

stropní zápusné svítidlo, triple, 3000 K, 38°, IP 20, čtvercové, bílá

Nová generace stropních zápusných svítidel řady KADUX se objevuje v robustním krytu s atraktivním čtvercovým vzhledem. Tříplamenné zápusné stropní svítidlo s výkonem 120 lm/W vydává ještě účinnější, teplé bílé světlo (3000 K), které je s CRI nad 90 mimořádně barevně neutrální a stmívatelné. Ideální pro použití v obchodech, hotelích a restauracích – a díky přímému připojení na síťové napětí 230 V se rychle a snadno instaluje.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007568
Otočné nebo výkyvné	tiltable
Kód IP	IP 20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	II
Příkon	20 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	72
Počet svítidel na LS C16A	122
Úroveň rozběhového proudu	4 A
Doba trvání rozběhového proudu	110 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.4
Lumen	2350 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	bílá

Světelného Zdroje

1168456	
---------	---

CRI	90
Data LXXBXX	L80B10
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	21 cm
Šířka	9 cm
Výška	8.3 cm
Hmotnost netto	0.75 kg
Celková hmotnost	0.802 kg
Tvar výřezu	čtvercové
Vestavná délka	20 cm
Vestavná šířka	8 cm
Vestavná hloubka	8 cm
Vestavný průměr	3 cm
BIG WHITE strana	213