




KADUX

plafonnier encastré, triple, 3000 K, 38°, IP 20, carré, blanc

La nouvelle génération de la famille de plafonniers encastrés KADUX se présente dans un boîtier de luminaire robuste au look carré élégant. Le plafonnier encastré à trois ampoules d'une puissance de 120 lm/W émet une lumière blanc chaud (3000 K) encore plus efficace, extrêmement neutre en couleur avec un IRC supérieur à 90 et à intensité réglable. Idéal pour une utilisation dans ses boutiques, hôtels et restaurants. Il est rapide et facile à installer grâce au raccordement direct à la tension secteur 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007568
Pivotant ou inclinable	tiltable
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	II
Wattage	20 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	72
Nombre de luminaires sur LS C16A	122
Hauteur du courant d'appel	4 A
Durée du courant d'appel	110 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	2350 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	38 °
Coloris	blanc

Source Lumineuse

1168456	
---------	---

CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	21 cm
Largeur	9 cm
Hauteur	8.3 cm
Poids net	0.75 kg
Poids brut	0.802 kg
Forme de la découpe	carré
Longueur d'encastrement	20 cm
Largeur d'encastrement	8 cm
Profondeur d'encastrement	8 cm
Diamètre d'encastrement	3 cm
BIG WHITE, page	213