




KADUX

oprawa sufitowa wpuszczana, triple, 3000 K, 38°, kwadratowa, biała

Nowa generacja rodziny opraw sufitowych wpuszczanych KADUX dostępna jest z solidną obudową oprawy i w atrakcyjnym kwadratowym wyglądzie. Potrójna, oprawa sufitowa wpuszczana o mocy 120 lm/W emituje jeszcze wydajniejsze, ciepłe, białe światło (3000 K), które jest wyjątkowo neutralne pod względem barwy i ma współczynnik ściemniania o współczynniku CRI powyżej 90. Idealnie nadaje się do stosowania w sklepach, hotelach i restauracjach, a dzięki bezpośredniemu podłączeniu do napięcia sieciowego 230 V można ją szybko i łatwo zamontować.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007568
Obrotowa lub przechylna	tiltable
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	20 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	72
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	122
Poziom prądu rozruchowego	4 A
Czas trwania prądu rozruchowego	110 μs
Effekt stroboskopowy (SVM)	0.4
Strumień świetlny	2350 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	38 °

Źródła światła

1168456		
Kolor	biały	
CRI	90	
Dane LXXBXX	L80B10	
Okres użytkowania	50000 h	
Risk Group	1	
Długość	21 cm	
Szerokość	9 cm	
Wysokość	8.3 cm	
Waga netto	0.75 kg	
Waga brutto	0.802 kg	
Forma do wycinania	kwadratowa	
Długość montażowa	20 cm	
Szerokość montażowa	8 cm	
Głębokość montażowa	8 cm	
Średnica montażowa	3 cm	
Strona BIG WHITE	213	