




KADUX

stropna vgradna svetilka, trojna, 3000 K, 38°, IP 20, kvadratna, bela

Nova generacija vgradnih stropnih svetilk družine KADUX je na voljo z robustnim ohišjem svetilke v ujemajočem kvadratnem izgledu. Vgradna stropna svetilka s tremi žarnicami z izhodno močjo 120 lm/W oddaja še bolj učinkovito, toplo belo svetlobo (3000 K), ki je izjemno barvno nevtralna in jo je mogoče zatemniti s CRI nad 90. Idealna izbira za uporabo v trgovinah, hotelih in restavracijah - zahvaljujoč neposredni povezavi z omrežno napetostjo 230 V pa je namestitev hitra in enostavna.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007568
Vrtljivo ali nagibno	nagibna
IP koda	IP 20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	20 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	72
Število svetilk na LS C16A	122
Raven zagonskega toka	4 A
Trajanje zagonskega toka	110 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.4
Lumni	2350 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	38 °
Barva	bela

Svetlobnega Vira

1168456	
---------	---

CRI	90
LXXBXX podatki	L80B10
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Dolžina	21 cm
Širina	9 cm
Višina	8.3 cm
Neto teža	0.75 kg
Bruto teža	0.802 kg
Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	20 cm
Širina vgradnje	8 cm
Globina vgradnje	8 cm
Premier vgradnje	3 cm
BIG WHITE Stran	213