




CYFT

Wand- und Deckenaufbauleuchte, 2700/3000/4000 K, 6,5 W, PHASE, schwarz / klar

Mit ihrem SLV-exklusiven, modernen und eleganten Design fügt sich die CYFT Wand- und Deckenleuchte harmonisch in hochwertige Innen- und Außenräume ein. Dank Schutzart IP44 ist sie ideal für Feuchträume wie Badezimmer geeignet. Die integrierte LED sorgt mit einem CRI>90 für besonders natürliche Farbwiedergabe und lässt sich über den CCT-Switch flexibel auf 2.700 K, 3.000 K oder 4.000 K einstellen. Für zusätzliche Gestaltungsfreiheit sorgen optionale Dekorringe in verschiedenen Trendfarben, die werkzeuglos montiert werden können – darunter auch eine robuste Variante in Rost für den Außenbereich.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007608
IP Code	IP44
Schlagfestigkeitsklasse	IK 05
Schlagfestigkeit	0.7 Joule
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	200
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	6.5 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	224
Anzahl Leuchten an LS C16A	266
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Lumen	330/350/380 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000/4000 Kelvin
Farbe	schwarz/transparent
CRI	90
UGR ≤	22

Lichtquelle

1807506	
---------	---

Zubehör

1008026	Dekoring , für CYFT, matt nickel
1007610	CYFT , Dekoring, messing
1008025	Dekoring , für CYFT, bronze
1007609	CYFT , Dekoring, chrom
1007611	CYFT , Dekoring, weiß

Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	0
Höhe	7.9 cm
Durchmesser	13.2 cm
Nettogewicht	0.926 kg
Bruttogewicht	1.16 kg
BIG WHITE Seite	439