




## CYFT

**luminaria de superficie de pared y techo, 2700/3000/4000 K, 6,5 W, PHASE, negro / transparente**

La luminaria de superficie de pared CYFT aporta un diseño moderno, elegante y exclusivo de SLV a todos los cuartos de baño. La luminaria de alta calidad no solo está disponible en cuatro colores de moda diferentes, sino que el anillo decorativo disponible de manera opcional también permite elegir entre tres colores. El led integrado emite una luz con una temperatura de color ajustable (2700/3000/4000 K) mediante el interruptor CCT-Switch, que es extremadamente neutra en cuanto al color (CRI > 90). Y, por supuesto, CYFT también está protegida de manera óptima contra las salpicaduras de agua gracias a su grado de protección IP44.



### Datos técnicos

Art. N.º	1007608
Código IP	IP44
Clase de resistencia al impacto	IK 05
Resistencia al impacto	0.7 Joule
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	200
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	6.5 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	224
Número de luminarias en LS C16A	266
Nivel de corriente de entrada	5 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Flujo luminoso	330/350/380 lm
Temperatura del color de la luz	2700/3000/4000 Kelvin
Color	negro/transparente
IRC	90
UGR ≤	22

## Fuente de luz

1807506	
---------	---

### Accesorios

1008026	Anillo decorativo , para CYFT, níquel mate
1007610	CYFT , anillo decorativo, latón
1008025	Anillo decorativo , para CYFT, bronce
1007609	CYFT , anillo decorativo, cromo
1007611	CYFT , anillo decorativo, blanco

Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Altura	7.9 cm
Diámetro	13.2 cm
Peso neto	0.926 kg
Peso bruto	1.16 kg
Página BIG WHITE	439