




## CYFT

luminaire mural et monté au plafond, 2700/3000/4000 K, 6,5 W, PHASE, noir

L'applique murale apparente CYFT apporte un design moderne et élégant exclusif à SLV dans toutes les salles de bains. Le luminaire de qualité est disponible en quatre couleurs tendance, tandis que la bague décorative en option permet également de choisir parmi trois couleurs. La LED intégrée émet une lumière dont la température de couleur peut être réglée via un commutateur CCT (2700/3000/4000 K) et est extrêmement neutre en couleur (IRC>90). Et bien sûr, CYFT est également protégé de manière optimale contre les projections d'eau grâce à sa classe de protection IP44.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007608
Code IP	IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 05
Résistance au choc	0.7 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Nombre de câblages en continu	200
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	6.5 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	224
Nombre de luminaires sur LS C16A	266
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Lumen	330/350/380 lm
Température de couleur	2700/3000/4000 Kelvin
Coloris	noir

## Source Lumineuse

1807506	
---------	---

<b>CRI</b>	90
<b>UGR <math>\leq</math></b>	22
<b>Caractéristiques LXXBXX</b>	L70B50
<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	0
<b>Hauteur</b>	7.9 cm
<b>Diamètre</b>	13.2 cm
<b>Poids net</b>	0.946 kg
<b>Poids brut</b>	1.012 kg
<b>BIG WHITE, page</b>	395