




## CYFT

vegg- og takmontert armatur, 2700/3000/4000K, 6,5W, PHASE, sort


Det veggmonterte armaturet CYFT innfører et moderne, elegant og SLV-eksklusivt design i ethvert badrom. Det høyverdige armaturet finnes i fire forskjellige trendfarger, og den separat bestillbare dekorringen kan også fåes i en av tre farger. Den innbygde LED-en sender ut et lys som ved hjelp av CCT-bryter har regulerbar temperatur (2700/3000/4000K) og er ytterst fargenøytralt (CRI >90). Og naturligvis er CYFT med beskyttelsesgrad IP44 også vernet mot vannsprut på beste måte.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007608
EL nummer	3209640
IP-kode	IP 44
Slagfasthetsklasse	IK 05
Slagfasthet	0.7 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	200
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	6.5 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	224
Antall lys på LS C16A	266
Høy innkoblingsstrøm	5 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Lysytelse	330/350/380 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000/4000 Kelvin

## Lyskilde

1807506		<b>Farge</b>	svart
		<b>CRI</b>	90
		<b>UGR <math>\leq</math></b>	22
		<b>LXXBXX-data</b>	L70B50
		<b>Levetid</b>	50000 h
		<b>Risikogruppe</b>	0
		<b>Høyde</b>	7.9 cm
		<b>Diameter</b>	13.2 cm
		<b>Nettvekt</b>	0.946 kg
		<b>Bruttvekt</b>	1.012 kg
		<b>BIG WHITE side</b>	395